

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารพลังงานเคียงสะเท็ด

รายนามคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณจอมเจตน์	ดีงสุข	(แทน) ประธานคณะทำงาน	ผู้แทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. คุณธัญญนันท์	พิทักษ์พงศ์	(แทน) คณะทำงาน	สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. คุณอำพร	พิชพันธุ์	คณะทำงาน	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประตู
4. คุณอนุชิต	แสวงหา	คณะทำงาน	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประตู
5. คุณไมตรี	รอดทัน	คณะทำงาน	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
6. คุณพิมพ์ชนนันท์	เจริญผล	คณะทำงาน	ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา
7. คุณลำเพย	แก้วเสียง	คณะทำงาน	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดลูชาดา
8. คุณสมิคร	อ่องสขอ	คณะทำงาน	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
9. คุณหัตถ์ดาว	เข็มกลัด	(แทน) คณะทำงาน	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแพ
10. ดร.จิรารรณ	จำปานิล	คณะทำงาน เลขานุการ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

รายนามคณะทำงานที่ไม่ได้ร่วมเข้าประชุม

1. คุณอิทธิ	แจ่มแจ้ง	คณะทำงาน	ประธานชุมชนหนองแพ
-------------	----------	----------	-------------------

รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

1. คุณสุวิทย์	เลิศพงษ์อนุกุล	สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
---------------	----------------	-----------------------------------

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณภูมิศักดิ์	น้อยนิทย์	โรงไฟฟ้าปิโนลซี้ฟี่
2. คุณณีนารุ	ชั้นระบิลสิง	โรงไฟฟ้าปิโนลซี้ฟี่
3. คุณเพชร	เชื้อทอง	โรงไฟฟ้าปิโนลซี้ฟี่
4. คุณชัยวาลย์	คงด้วง	โรงไฟฟ้าปิโนลซี้ฟี่
5. คุณธนาภัฏ	นันทนาการณ	โรงไฟฟ้าปิโนลซี้ฟี่
6. คุณจิรณภัฏ	โกลานจิต	โรงไฟฟ้าปิโนลซี้ฟี่
7. คุณนงนภัส	วรรณโกวิท	บริษัท ยูโนเอด์ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
8. คุณรัชนิวรรณ	กลิ่นเกษร	บริษัท ยูโนเอด์ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจอมเจตน์ ดีวงสุข ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะทำงานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) โดยบริษัท ปิโนลซี้ฟี่ เพาเวอร์ จำกัด

คุณเพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าปิโนลซี้ฟี่) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- ในเดือนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 9 เที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะกักอยู่ร้อยละ 0.20-0.49 ในปีที่ผ่านมาปริมาณกัมมะกักสูงสุดในทุกเที่ยวเรือร้อยละ 0.50 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะกักสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยปริมาณกัมมะกักในถ่านหินจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เท่ากับร้อยละ 0.42
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เฉลี่ย 1,475.77, 1,552.71, 1,444.29 และ 1,462.54 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เฉลี่ย 1,407.29, 1,345.50, 1,255.97 และ 1,733.29 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเข้า-ออกในระบบหล่อเย็นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 5,435,993 ลบ.ม./วัน เท่ากัน ทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด

- ข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นปริมาณขยะไม่อันตรายมีปริมาณเท่ากับ 16.98, 61.33, 2.03 และ 172.31 ตัน ตามลำดับ สำหรับปริมาณขยะอันตรายมีปริมาณเท่ากับ 8.09, 30.77, 5.16 และ 3.79 ตัน ทั้งนี้รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่เก็บขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แยกดังตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 7

ตารางที่ 4 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
5 พ.ย. 63	เพอร์โฟลัมสำนักงาน	NH	1	2.59	บริษัท สามเศ วิโสตส์ จำกัด
9 พ.ย. 63	ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	H	1	0.29	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 พ.ย. 63	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H		0.01	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 พ.ย. 63	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	2	3.58	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 พ.ย. 63	Used heat insulation	H	1	0.07	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 พ.ย. 63	Used chemical containers	H	1	0.18	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 พ.ย. 63	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand and resin) from RO system and WTP	H	1	0.56	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 พ.ย. 63	อุปกรณ์ PPE ช่างชุด	H	1	0.04	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
14 พ.ย. 63	ซากสัตว์ทะเล	NH	1	0.20	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
14 พ.ย. 63	Dry sludge	NH	2	10.95	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 63	Used chemical containers	H	1	0.1	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 63	Used chemical containers	H	1	0.1	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 63	Used heat insulation	H	1	0.2	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 63	Used dust filter from bag house filter	H	1	0.04	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 63	ใบฉีก	H	1	0.03	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 63	อิฐทนไฟ	NH	1	1	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 63	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	2	2.93	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 4 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
26 พ.ย. 63	สั้วชะตาช	NH	1	0.46	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
26 พ.ย. 63	ขวดพลาสติกและแก้วพลาสติก	NH	1	0.2	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
26 พ.ย. 63	ขวดแก้ว	NH	1	0.5	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 พ.ย. 63	ขวดแก้ว	NH	1	0.5	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
27 พ.ย. 63	สั้วชะตาช	NH	1	0.54	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 5 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
3 ธ.ค. 63	Used heat insulation	H	1	0.10	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
3 ธ.ค. 63	หลอดไฟที่ไม่ใช้แล้ว	H	1	0.01	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
3 ธ.ค. 63	ถังไฟฉายแอลคาไลน์ ชนิดไม่มีปรอทเป็นส่วนประกอบ	H	1	0.01	บริษัท สยามเค ซีไอเคิล จำกัด
3 ธ.ค. 63	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.12	บริษัท สยามเค ซีไอเคิล จำกัด
3 ธ.ค. 63	Used chemical containers	H	1	0.12	บริษัท สยามเค ซีไอเคิล จำกัด
3 ธ.ค. 63	Used and glove contaminated with oil and grease	H	2	2.81	บริษัท สยามเค ซีไอเคิล จำกัด
14 ธ.ค. 63	Used heat insulation	H	2	1.10	บริษัท สยามเค ซีไอเคิล จำกัด
14 ธ.ค. 63	Used chemical containers	H	2	0.21	บริษัท สยามเค ซีไอเคิล จำกัด
14 ธ.ค. 63	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	2	3.93	บริษัท สยามเค ซีไอเคิล จำกัด
14 ธ.ค. 63	อิฐงานไฟ	NH	1	0.50	บริษัท สยามเค ซีไอเคิล จำกัด
15 ธ.ค. 63	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	2	14.35	บริษัท สยามเค ซีไอเคิล จำกัด
17 ธ.ค. 63	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	8.03	บริษัท เอ็นไวรอนเมทคอส ซีเคเอฟเอวี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 5 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
22 ธ.ค. 63	ตะกอนก้นถังลอยจากการล้างทำความสะอาด สไลด์แปรง	NH	2	23.37	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล รีไซเคิลเวอรี่ จำกัด
25 ธ.ค. 63	Dry Sludge	NH	1	9.65	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
25 ธ.ค. 63	ซากสัตว์ทะเล	NH	1	3.85	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
25 ธ.ค. 63	ตะกอนก้นถังลอยจากการล้างทำความสะอาด สไลด์แปรง	NH	2	23.96	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 6 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
8 ม.ค. 64	หลอดไฟที่ไม่ใช้แล้ว	H	1	0.03	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
8 ม.ค. 64	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.48	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
8 ม.ค. 64	Used heat insulation	H	1	0.02	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
8 ม.ค. 64	Used chemical containers	H	1	0.10	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
8 ม.ค. 64	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand) from RO system and Wastewater Treatment Plant	H	1	0.35	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
8 ม.ค. 64	อุปกรณ์ PPE ขาดุด	NH	1	0.02	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
8 ม.ค. 64	Cloths and grove contaminated with oil and grease	H	1	4.18	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
28 ม.ค. 64	ขวดแก้ว	NH	1	0.56	บริษัท สยามเค รีไซเคิล จำกัด
28 ม.ค. 64	ขวดพลาสติกและแก้วพลาสติก	NH	1	0.67	บริษัท สยามเค รีไซเคิล จำกัด
28 ม.ค. 64	ลังกระดาษ	NH	1	0.78	บริษัท สยามเค รีไซเคิล จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 7 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
2 ก.พ. 64	ซากสัตว์ทะเล	NH	6	48.29	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
4 ก.พ. 64	ซากสัตว์ทะเล	NH	2	16.54	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 ก.พ. 64	เศษเหล็ก	NH	3	36.16	บริษัท สามเค ซีโวลิต จำกัด
9 ก.พ. 64	พลาสติกและยาง	NH	1	2.79	บริษัท สามเค ซีโวลิต จำกัด
9 ก.พ. 64	หลอดไฟที่ไม่ใช้แล้ว	NH	2	10.52	บริษัท สามเค ซีโวลิต จำกัด
11 ก.พ. 64	ใบฉีก	H	1	0.06	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 ก.พ. 64	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.16	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 ก.พ. 64	Used chemical containers	H	1	0.20	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 ก.พ. 64	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand) from RO system and wastewater treatment Plant	H	1	0.33	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 ก.พ. 64	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	2	2.85	บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11 ก.พ. 64	เศษเหล็ก	NH	2	11.61	บริษัท สามเค ซีโวลิต จำกัด
12 ก.พ. 64	สะพานโซลาร์	NH	5	46.4	บริษัท สามเค ซีโวลิต จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

- ปริมาณก๊าซที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้า ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยแก๊สหนักมี ปริมาณ 4,431.09, 4,816.83, 5,049.05 และ 4,816.83 ตัน/เดือน ตามลำดับ คิดเป็น 147.70, 155.38, 162.87 และ 172.03 ตัน/วัน ตามลำดับ โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 158, 171, 180 และ 114 เที่ยว ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็น 5.27, 5.52, 5.81 และ 4.07 ครั้งต่อวัน ตามลำดับ และแก๊สเบาที่มีปริมาณการขนออกรายเดือน 34,486.55, 25,454.05, 35,492.99 และ 38,989.05 ตัน ตามลำดับ คิดเป็น 1,149.55, 821.10, 1,144.94 และ 1,392.47 ตันต่อวัน ตามลำดับ โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,127, 817, 1,161, และ 1,273 เที่ยว ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็น 37.57, 26.35, 37.45 และ 45.46 เที่ยว/วัน ตามลำดับ
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 พบว่า ปริมาณการระบายของ SO₂ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และอัตราการระบายของ SO₂ ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EA กำหนดซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน และ กำหนดให้มีอัตราการระบายของ SO₂ ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 พบว่าปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และอัตราการระบาย ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนด ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายของ NO₂ ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที

- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไว้ได้ไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการระบายของฝุ่นละอองของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 64 กรัมต่อวินาที โดยในหน่วยผลิตที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่มีค่าสูงเกินกว่าปกติ เนื่องจากช่วงที่มีการเปลี่ยนไม้บดถ่านหิน A เข้ามาใช้แทน เพื่อเตรียมหยุดซ่อมบำรุงไม้บดถ่านหิน E เนื่องจากสายพานมีปัญหา ทำให้ช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนไม้ระบบยังไม่ได้สตาร์ทแล้วพบว่า ค่าฝุ่นกำลังเพิ่มสูงขึ้น จึงทำการหยุดใช้ไม้บดถ่านหิน A ในทันทีและวางแผนเปลี่ยนสายพานสายพาน
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยการผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

- คุณกิมพ็ทชนันท์ เจริญผล (ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา) : ได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องอุณหภูมิของน้ำที่ปล่อยลงสู่ทะเล ต้องไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส และช่วงเวลาใดที่อุณหภูมิมีค่าสูงที่สุด
- คุณเพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ชี้แจงว่าจะในช่วงฤดูร้อน ซึ่ง ณ ขณะนี้ อุณหภูมิยังไม่ถึงจุดสูงสุด และค่าที่สูงที่สุดนั้น ไม่ถึง 40 องศาเซลเซียสตามที่กำหนดไว้
- คุณกิมพ็ทชนันท์ เจริญผล (ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา) : เสนอแนะให้มีการทำสถิติของอุณหภูมิในแม่น้ำแต่ละเดือน และจัดทำกราฟแสดงอุณหภูมิหัดเจนขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าใจได้ง่ายและมีตัวเลขบ่งบอกชัดเจนว่าแต่ละช่วงเดือนมีค่าอยู่ที่เท่าไร และในส่วนของเรือขนถ่ายถ่านหินนั้น คณะกรรมการมีความต้องการให้โครงการระบุระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าเทียบท่าและการขนถ่ายถ่านหินเข้าสู่โครงการ
- คุณเพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : รับทราบ และจะดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- คุณสำนพย แว่วเสียง (ประธานชุมชนประมงหรือเส็กหาดสุชาดา) : มีข้อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟดับของโครงการ ว่าเกิดจากสาเหตุใด
- คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิทย์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากทางโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยมาก แต่แรงดันกระแสไฟฟ้าในสูง ระบบจึงสั่งตัดอัตโนมัติ โดยโครงการใช้ระยะเวลาแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 03.00 น. – 08.00 น. เหตุการณ์จึงกลับมาเป็นปกติ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสุดวิสัยที่โครงการไม่เคยพบมาก่อน จึงอาจทำให้ทางชุมชนมีความกังวลต่อการทำงานของโครงการได้
- คุณสำนพย แว่วเสียง (ประธานชุมชนประมงหรือเส็กหาดสุชาดา) : เสนอแนะว่าโครงการควรมีการแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และควรมีข้อมูลรายงานให้รับทราบในการนำเสนอผลการปฏิบัติการ
- คุณกิมพ็ทชนันท์ เจริญผล (ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา) : เห็นพ้องว่าเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณสำนพย แว่วเสียง เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันและต้องแจ้งให้ชุมชนแต่ละชุมชนรับทราบเช่นเดียวกัน
- คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิทย์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ขอชี้แจงถึงเหตุการณ์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโครงการ โดยมีสาเหตุมาจากท่อแตก ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขทันทีที่เรียบร้อย ในเวลา 10 วัน และพบว่าเกิดการใช้น้ำมากกว่าปกติจนทำให้เกิดเหตุการณ์ท่อแตกอีกครั้ง โครงการจึงดำเนินการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน และปรับแผนในการซ่อมบำรุงมากขึ้น และในการนี้

สุดท้าย เนื่องจากเหตุถ่านหินไหลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ทางโครงการจึงจัดตั้ง แผนการสิ่งแวดล้อมและมีการขยายประตูเพิ่มขึ้นเป็น 4 นิ้ว

- คุณพิมพ์ชนนันท์ เจริญผล (ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา) : สอบถามเรื่องตัวกั้นถ่านหินทำให้แน่นหนา และต้องการให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วเพื่อให้ทันฤดูฝน และสอบถามเรื่องกำแพงเบี่ยงทิศทางลม เมื่อมองจากกองถ่านหินคล้ายว่ามีความสูงเท่ากันกับกำแพง และการฉีดพ่นน้ำบริเวณลานกองถ่านหินมีกำหนดหรือไม่ว่าใน 1 วัน ต้องฉีดน้ำกี่ครั้ง

- ?? (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) : ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วจะ ดำเนินการวันละ 4 ครั้ง แต่ในช่วงฤดูฝนอาจมีการฉีดพ่นน้ำน้อยลง หรือถ้าในการฉีดพ่นตึกหนักทั้งวันอาจจะไม่ฉีดพ่นน้ำเลย

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

การเข้าติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบรอบบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 1 ถึง รูปที่ 2



รูปที่ 1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ บริเวณพื้นที่ท่าเรือ บีแอลซีพี



รูปที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ บริเวณจุดปล่อยน้ำของโครงการ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 นัดหมาย การเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ 2

การนัดหมายการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท พีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ครั้งที่ 2/2564) กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขานุการ จะประสานแจ้งให้คณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11:30 น.

นางนงนภัส วรรณโกวิท

นางสาวนงนภัส วรรณโกวิท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม